

Dados Clorosol

Designação do produto *Shampoo Auto*

Marca CARPROTEC

Código Interno 620



I - Utilização

- Shampoo é uma solução aquosa de tensoactivos, solventes e ceras formulada para lavagem de veículos automóveis.
- Lava, desengordura e seca eficazmente, removendo facilmente as marcas de insectos.
- Protege as pinturas, cromados e plásticos.

II - Características do Produto

Características Físico-Químicas	Especificação	Tolerância	Observações
Forma	Líquido Viscoso		
Cor	Laranja		
Odor	Inodoro		
pH	7	±1,0	
Densidade (Kg/m ³)	1,01	±0,01	
Volume (L)	5	± 0,075	

III - Modo de Aplicação e Dosagem

- Recomenda-se a diluição de 15ml de Shampoo Auto por cada litro de água.
- Comece por remover o pó de seu automóvel com água limpa.
- Lave o seu automóvel com uma esponja embebida na água com Shampoo.
- Passe água no carro para remover a espuma e deixe secar.

IV - Legislação Aplicável

- DL 63/2008 Regulamento 648/2004 Regulamento 1336/2008 DL 291/90
- Portaria 396/94 Portaria 1198/91 Regulamento 1907/2006 e alterações

V - Armazenamento

Conservação	Tipo da embalagem	Unidade	Capacidade (Litros)
Armazenar em local fresco, seco e ventilado	Garrafão de PEHD	Gr	5

Informação presente na embalagem:

De acordo com legislação em vigor e o conteúdo da presente ficha técnica

VI - OUTRA INFORMAÇÃO / FIGURAS